

REF. 1490: МОДУЛЬ 2 РЕЛЕ МЕЕТ

МОДУЛЬ 2 РЕЛЕ МЕЕТ может устанавливаться как дополнительный блок реле для панелей MILO/KIN с цифровой клавиатурой или для однокнопочных панелей 1W MILO, при этом функционал модуля будет отличаться в каждом из вариантах:

ЦИФРОВЫЕ ПАНЕЛИ MILO/KIN

При установке модуля в помещении он работает как защитное устройство, так как управление электрическим замком осуществляется непосредственно от реле этого устройства, а не от реле на панели.

Таким образом, невозможно манипулировать проводами панели, установленной снаружи, для злонамеренного открытия двери.

ПАНЕЛЬ 1W MILO

Реле 1 активируется одновременно с реле панели, когда дверь открывается с монитора.

Реле 2 позволяет управлять дополнительной точкой доступа.

В обоих случаях также возможно активировать реле вручную с помощью кнопок выхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 <p>REF 1490 RELE EXTERNO APERTURA DE EXTERNAL DOORLOCK RELAY M FERMAX ELECTRONICA S.A.U. AV. TRES CRUCES, 133 46017 VALENCIA-SPAIN CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Питание: 12 В пост. тока / 1 Вт • Температура: -40 °C.. +70 °C • Влажность: 20 – 80% • Класс защиты: IP30: • Размеры: 114,5 x 56,5 x 34 мм • Вес: 110 г
---	--

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

